

Serie AS: Adinyl Soft

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan ($87^\circ \pm 3^\circ$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot $+80^\circ$ C

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.



TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt.

Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is.

Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.

• Rollager & RVS Rollager

							Rollager	RVS Rollager
100	40	15	80	40	47	250	35058	35058/X
125	40	15	100	40	48	300	35066	35066/X
150	40	20	125	50	43	400	35071	35071/X
200	50	20	175	60	55	600	35081	35081/X
200	50	25	175	60	55	600	35082	35082/X

• Kogellager

100	40	15	80	35	12,2	38	40	47	250	35008
125	40	15	100	35	12,2	38	40	48	300	35016
150	40	15	125	35	12,2	48	50	50	400	35020
200	50	20	175	47	17	54	60	69	600	35031
200	50	25	175	47	17	50	60	69	600	35032

• Kogellager met extra afdichting (3-delig)

100	40	15	80	35	16	51,5	40	47	250	35008/A
125	40	15	100	35	16	51,5	40	48	300	35016/A
150	40	15	125	35	21	51,5	50	50	400	35020/A
200	50	20	175	47	26	61,5	60	69	600	35031/A
200	50	25	175	47	24	61,5	60	69	600	35032/A