

Serie EZ: Alurub-Zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber in twee compounds: lichtlopend ($73^\circ \pm 5^\circ$ Shore A) of extra slijtvast ($75^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: aluminium (UNI 5076)
- Temperatuurbereik: -20° C tot $+70^\circ$ C














EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk en door de aluminium kern is het wiel goed bestand tegen piekbelasting. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige ondergrond. Eveneens leverbaar met gietijzeren kern in diverse maten en verschillende compounds. Voor streepvrije grijze uitvoering "G" aan artikelnummer toevoegen.

- Kogellager

											
100	40	15	66	35	12,2	38	40	43	150	2000	
125	40	15	86	35	12,2	38	40	43	180	2003	
125	50	20	60	47	17	44	50	57	220	2002	
160	50	20	100	47	17	54	60	55	300	2005	
160	50	25	100	47	17	50	60	55	300	2006	
180	50	20	140	47	17	54	60	55	350	2007	
180	50	25	140	47	17	50	60	55	350	2008	
200	50	20	140	47	17	54	60	55	450	2009	
200	50	25	140	47	17	50	60	55	450	2010	
230	50	20	170	47	17	54	60	55	500	2011	
230	50	25	170	47	17	50	60	55	500	2012	
250	50	20	184	47	17	54	60	56	530	2016	
250	50	25	184	47	17	50	60	56	530	2017	
250	60	20	190	47	17	64	70	58	600	2013	
250	60	25	190	47	17	60	70	58	600	2014	
300	60	25	228	52	17	56	60	62	700	2018	
300	60	30	238	62	17	74	75	73	700	2015	