

## Serie N: Nylpol

### TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gespoten polyurethaan ( $58^{\circ} \pm 3^{\circ}$  Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik:  $-30^{\circ}$  C tot  $+80^{\circ}$  C

### EIGENSCHAPPEN







Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

### TOEPASSING







Bij licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).









#### • Rollager

						
80	25	12	40	30	100	9034
100	30	15	40	32	160	9038
125	30	15	40	32	230	9042
150	40	20	50	43	350	9046
200	50	20	60	52	550	9054










#### • RVS Rollager

						
80	25	12	40	30	100	9034/X
100	30	15	40	32	160	9038/X
125	30	15	40	32	230	9042/X
150	40	20	50	43	350	9046/X
200	50	20	60	52	550	9054/X










• *Glijlager*

						
80	25	12	40	25	100	9064
100	30	15	40	29	160	9068
125	30	15	40	29	230	9072
150	40	20	50	37	350	9076
200	50	20	60	40	550	9084

• *Kogellager*

									
200	50	20	47	17	54	60	62	550	9024
200	50	25	47	17	50	60	62	550	9025

• *Kogellager met extra afdichting (3-delig)*

									
200	50	20	47	26	61,5	60	62	550	9024/A
200	50	25	47	24	61,5	60	62	550	9025/A