

Serie R: Pallettruckrollen Polyamide

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: hoogwaardig polyamide
- Kern: staal
- Temperatuurbereik: -30° C tot +80° C




EIGENSCHAPPEN

Uitgerust met 2-zijdig afgedichte groefkogellagers. Polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een hoog draagvermogen en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

Andere maten op aanvraag.

Ook leverbaar met spuitwaterdichte afdichtingen.

• Massief Nylon (Polyamide 6) Kogellager

| D X E | s x t |  |  |  | v | d | |
|--------|---------|---|---|---|------|----|------|
| 39x46 | 17 | 200 | - | - | 46 | | 4395 |
| 50x32 | 14 | 120 | - | - | 34 | | 4396 |
| 57x68 | 35x12 | 360 | 15x35x11 | 6202 | 66 | 15 | 4384 |
| 57x68 | 42x12 | 360 | 20x42x12 | 6004 | 68 | 20 | 4382 |
| 75x66 | 47x14,9 | 600 | 20x47x14 | 6204 | 64,2 | 20 | 4394 |
| 80x59 | 47x16 | 600 | 20x47x14 | 6204 | 55 | 20 | 4381 |
| 82x60 | 47x16 | 600 | 20x47x14 | 6204 | 56 | 20 | 4385 |
| 82x70 | 47x12 | 700 | 25x47x12 | 6005 | 70 | 25 | 4397 |
| 82x70 | 47x16 | 700 | 17x47x14 | 6303 | 66 | 17 | 4388 |
| 82x70 | 47x16 | 700 | 20x47x14 | 6204 | 66 | 20 | 4392 |
| 82x98 | 47x14 | 1000 | 20x47x14 | 6204 | 98 | 20 | 4383 |
| 82x100 | 47x12 | 1000 | 25x47x12 | 6005 | 100 | 25 | 4398 |
| 82x100 | 47x16 | 1000 | 17x47x14 | 6303 | 96 | 17 | 4386 |
| 82x100 | 47x16 | 1000 | 20x47x14 | 6204 | 96 | 20 | 4393 |
| 85x60 | 47x12 | 600 | 25x47x12 | 6005 | 60 | 25 | 4389 |
| 85x70 | 47x14 | 700 | 20x47x14 | 6204 | 70 | 20 | 4390 |
| 85x85 | 47x14 | 800 | 20x47x14 | 6204 | 85 | 20 | 4399 |
| 85x90 | 47x14 | 900 | 20x47x14 | 6204 | 90 | 20 | 4391 |
| 85x100 | 47x14 | 1000 | 20x47x14 | 6204 | 100 | 20 | 4380 |

