

Serie VZ: Volrub-Zwart

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber ($68^\circ \pm 5^\circ$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6 of staal
- Temperatuurbereik: -20°C tot $+70^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN








Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Groot schokabsorberend vermogen door dik loopvlak. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.













TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik op slechte vloeren. Met een speciale afdichting en grijs loopvlak wordt het wiel veelvuldig toegepast in voedsel-, zuivel- en andere natte industrieën.











• Rollager & RVS Rollager

							Rollager	RVS Rollager
80	40	15	45	40	45	100	33054	33054/X
100	40	15	45	40	45	125	33058	33058/X
100	50	15	45	50	45	150	33060	33060/X
125	40	15	45	40	45	165	33062	33062/X
125	50	15	45	50	45	190	33064	33064/X
125	50	20	60	50	57	220	33066	
140	50	15	45	50	45	210	33068	33068/X
140	50	20	57	50	57	230	33069	

• Kogellager

										
80	40	15	45	35	16,5	37,5	40	45	100	33004
100	40	15	45	35	16,5	37,5	40	45	125	33008
100	50	15	45	35	17,75	47,5	50	45	150	33010
125	40	15	45	35	16,5	37,5	40	45	165	33012
125	50	15	45	35	17,75	47,5	50	45	190	33014
125	50	20	60	47	17	44	50	57	220	33016
125	50	25	60	47	17	40	50	57	220	33017
140	50	15	45	35	17,75	47,5	50	45	210	33018
140	50	20	57	47	17	44	50	57	230	33019
140	50	25	57	47	17	40	50	57	230	33020

• Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting

										
80	40	15	45	35	18,25	41,5	40	45	100	33004/A
100	40	15	45	35	18,25	41,5	40	45	125	33008/A
100	50	15	45	35	20,75	51,5	50	45	150	33010/A
125	40	15	45	35	18,25	41,5	40	45	165	33012/A
125	50	15	45	35	20,75	51,5	50	45	190	33014/A
140	50	15	45	35	20,75	51,5	50	45	210	33018/A