

Serie AS: Adinyl Soft

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan ($87^\circ \pm 3^\circ$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30°C tot $+80^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.



TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt.

Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is.











Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.

A) Serie AS + X20












I. Plaatbevestiging



• RVS Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	250	35206	+FR	35306
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	250	35214	+FR	35314
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	250	35215	+FR	35315
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	250	35220	+FR	35320
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	250	35221	+FR	35321
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	370	35227	+FR	35327









• *Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting*

											zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	250	35206K	+FR	35306K	
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	250	35214K	+FR	35314K	
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	250	35215K	+FR	35315K	
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	250	35220K	+FR	35320K	
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	250	35221K	+FR	35321K	
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	370	35227K	+FR	35327K	

II. Boutgatbevestiging



• *RVS Rollager & Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting*

								RVS Rollager		Kogellager	
								zwenk vork	zwenk vork + rem	zwenk vork	zwenk vork + rem
100	40	15	129	12	46	50	250	35406HC	+FR	35406HCK	+FR
100	40	15	129	14	46	50	250	35406HD	+FR	35406HDK	+FR
125	40	15	160	12	49	50	250	35415HC	+FR	35415HCK	+FR
125	40	15	160	14	49	50	250	35415HD	+FR	35415HDK	+FR
150	40	20	181	12	51	50	250	35421HC	+FR	35421HCK	+FR
150	40	20	181	14	51	50	250	35421HD	+FR	35421HDK	+FR
200	50	20	240	12	59	60	370	35427HE	+FR	35427HEK	+FR
200	50	20	240	16	59	60	370	35427HF	+FR	35427HFK	+FR

B) Serie AS + X40

I. Plaatbevestiging



• RVS Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	250	35506	+FR	35606
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	250	35507	+FR	35607
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	300	35514	+FR	35614
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	300	35515	+FR	35615
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	370	35521	+FR	35621
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	600	35527	+FR	35627

• Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	137	105x85	80x60	8	42	50	250	35506K	+FR	35606K
100	40	15	137	135x110	105x80	10	42	50	250	35507K	+FR	35607K
125	40	15	162	105x85	80x60	8	42	50	300	35514K	+FR	35614K
125	40	15	162	135x110	105x80	10	42	50	300	35515K	+FR	35615K
150	40	15	192	135x110	105x80	10	49	50	370	35521K	+FR	35621K
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	600	35527K	+FR	35627K