

Serie N: Nylpol

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gespoten polyurethaan ($58^{\circ} \pm 3^{\circ}$ Shore D)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -30° C tot $+80^{\circ}$ C

EIGENSCHAPPEN

Het relatief harde gespoten polyurethaan loopvlak zorgt voor uitstekende roleigenschappen op gladde vloeren terwijl toch het geluid enigszins gedempt wordt. Slijtvast, streepvrij en een mechanische hechting op de kern.

TOEPASSING

Bij licht tot middelzwaar transport op gladde vloeren alternatief voor nylon wiel zonder loopvlak (Serie P).













A) Serie N + X20











I. Plaatbevestiging













• RVS Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	100	21102	+FR	21152
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	150	21105	+FR	21155
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	150	21106	+FR	21156
125	30	15	160	102x83	80x60	8	49	50	230	21107	+FR	21157
125	30	15	160	135x110	105x80	10	49	50	230	21108	+FR	21158
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	250	21110	+FR	21160
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	250	21111	+FR	21161
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	370	21117	+FR	21167

• *Glijlager*

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	25	12	106	102x83	80x60	8	33	40	100	21127	+FR	21177
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	150	21130	+FR	21180
125	30	15	154	102x83	80x60	8	40	40	150	21131	+FR	21181
125	30	15	160	102x83	80x60	8	49	50	230	21132	+FR	21182
125	30	15	160	135x110	105x80	10	49	50	230	21133	+FR	21183
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	250	21135	+FR	21185
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	250	21136	+FR	21186
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	370	21142	+FR	21192









• *Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting*

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	370	21117K	+FR	21167K









II. Boutgatbevestiging



- RVS Rollager & Glijlager

								RVS Rollager		Glijlager	
								zwenk vork	zwenk vork + rem	zwenk vork	zwenk vork + rem
80	25	12	106	10	33	40	100	21202HA	+FR	21227HA	+FR
80	25	12	106	12	33	40	100	21202HB	+FR	21227HB	+FR
100	30	15	128	10	37	40	150	21205HA	+FR	21230HA	+FR
100	30	15	128	12	37	40	150	21205HB	+FR	21230HB	+FR
125	30	15	154	10	40	40	150	21206HA	+FR	21231HA	+FR
125	30	15	154	12	40	40	150	21206HB	+FR	21231HB	+FR
125	30	15	160	12	49	50	230	21208HC	+FR	21233HC	+FR
125	30	15	160	14	49	50	230	21208HD	+FR	21233HD	+FR
150	40	20	181	12	51	50	250	21211HC	+FR	21236HC	+FR
150	40	20	181	14	51	50	250	21211HD	+FR	21236HD	+FR
200	50	20	240	12	59	60	370	21217HE	+FR	21242HE	+FR
200	50	20	240	16	59	60	370	21217HF	+FR	21242HF	+FR

- Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting

								zwenk vork	zwenk vork + rem
200	50	20	240	12	59	60	370	21217HEK	+FR
200	50	20	240	16	59	60	370	21217HFK	+FR

B) Serie N + X40

I. Plaatbevestiging



• RVS Rollager

											zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	30	15	137	105x85	80x60	8	42	50	160	22628	+FR	22703	
100	30	15	137	135x110	105x80	10	42	50	160	22629	+FR	22704	
125	30	15	162	105x85	80x60	8	42	50	230	22634	+FR	22709	
125	30	15	162	135x110	105x80	10	42	50	230	22635	+FR	22710	
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	350	22641	+FR	22716	
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	550	22646	+FR	22721	

• Glijlager

											zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	30	15	137	105x85	80x60	8	42	50	160	22653	+FR	22728	
100	30	15	137	135x110	105x80	10	42	50	160	22654	+FR	22729	
125	30	15	162	105x85	80x60	8	42	50	230	22659	+FR	22734	
125	30	15	162	135x110	105x80	10	42	50	230	22660	+FR	22735	
150	40	20	192	135x110	105x80	10	49	50	350	22666	+FR	22741	
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	550	22671	+FR	22746	

• Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting

											zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
200	50	20	248	135x110	105x80	12	60	60	550	22646K	+FR	22721K	