

# Serie MV: Metalen velg met rubberband

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgeperste zwarte standaard rubberband (85° ± 5° Shore A)
- Kern: geriveerde plaatstaal, glansverzinkt
- Temperatuurbereik: -20° C tot +60° C
- Rollager

## EIGENSCHAPPEN


Een stevig wiel met goede roleigenschappen bij geringe belasting.

## TOEPASSING








Voor licht intern transport in kantoren, magazijnen en winkels.









## A) Serie MV + D




### I. Plaatbevestiging








						Lagering		zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	35	106	105x85	80x60	9	rollager	50	R3.D080MV	+R	VW.D080MV
100	30	128	105x85	80x60	9	rollager	70	R3.D100MV	+R	VW.D100MV
125	37,5	150	105x85	80x60	9	rollager	100	R3.D125MV	+R	VW.D125MV
160	37,5	195	140x110	105x80	11	rollager	155	R3.D160MV	+R	VW.D160MV
200	40	235	140x110	105x80	11	rollager	170	R3.D200MV	+R	VW.D200MV
250	40	285	140x110	105x80	11	rollager	190	R3.D250MV	+R	VW.D250MV

### II. boutgatbevestiging

						zwenk vork	zwenk vork + rem
100	30	128	10	rollager	70	A9.D100MV	+R
125	37,5	150	10	rollager	100	A9.D125MV	+R
160	40	195	12	rollager	155	A9.D160MV	+R
200	40	235	12	rollager	170	A9.D200MV	+R

## B) Serie MV + LC



						Lagering		zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	35	106	105x85	80x60	9	rollager	50	LCR3.080MV	+R	LCVW.080MV
100	30	128	105x85	80x60	9	rollager	70	LCR3.100MV	+R	LCVW.100MV
125	37,5	150	105x85	80x60	9	rollager	100	LCR3.125MV	+R	LCVW.125MV
160	37,5	195	140x110	105x80	11	rollager	155	LCR3.160MV	+R	LCVW.160MV
200	40	235	140x110	105x80	11	rollager	170	LCR3.200MV	+R	LCVW.200MV