

Serie VZ: Volrubber zwarte band

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd zwart elastisch natuurrubber ($68^{\circ} \pm 5^{\circ}$ Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6 of staal
- Temperatuurbereik: -20° C tot $+70^{\circ}$ C

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Groot schokabsorberend vermogen door dik loopvlak. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.



TOEPASSING











Zeer geschikt voor gebruik op slechte vloeren. Met een speciale afdichting en grijs loopvlak wordt het wiel veelzijdig toegepast in voedsel-, zuivel- en andere natte industrieën.

A) Serie VZ + M22

I. Plaatbevestiging



- Kogellager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	40	15	106	102x83	80x60	8	33	40	100	33074	+FR	33114
100	40	15	128	102x83	80x60	8	37	40	120	33078	+FR	33118
100	50	15	129	102x83	80x60	8	46	50	150	33080	+FR	33120
125	40	15	154	102x83	80x60	8	40	40	120	33082	+FR	33122
125	50	15	160	102x83	80x60	8	49	50	190	33083	+FR	33123
125	50	15	160	135x110	105x80	10	49	50	190	33084	+FR	33124
140	50	15	176	102x83	80x60	8	51	50	200	33087		33127
140	50	15	176	135x110	105x80	10	51	50	200	33088		33128

II. Boutgatbevestiging



- Kogellager












								Kogellager	
								zwenk vork	zwenk vork + rem
80	40	15	106	10	33	40	100	33154FA	+FR
80	40	15	106	12	33	40	100	33154FB	+FR
100	40	15	128	10	37	40	120	33158FA	+FR
100	40	15	128	12	37	40	120	33158FB	+FR
100	50	15	129	12	46	50	150	33160FC	+FR
100	50	15	129	14	46	50	150	33160FD	+FR
125	40	15	154	10	40	40	120	33162FA	+FR
125	40	15	154	12	40	40	120	33162FB	+FR
125	50	15	160	12	49	50	190	33163FC	+FR
125	50	15	160	14	49	50	190	33163FD	+FR
140	50	15	176	12	51	50	200	33167FC	
140	50	15	176	14	51	50	200	33167FD	

B) Serie VZ + M40

I. Plaatbevestiging



- Kogellager

											zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	40	15	127	105x85	80x60	8	41	50	100	33804			34004
80	40	15	127	135x110	105x80	10	41	50	100	33805			34005
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	125	33808	+FR		34008
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	125	33809	+FR		34009
100	50	15	137	105x85	80x60	8	41	50	150	33810	+FR		34010
100	50	15	137	135x110	105x80	10	41	50	150	33811	+FR		34011
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	165	33812	+FR		34012
125	50	15	163	135x110	105x80	10	41	50	190	33813	+FR		34013
125	50	20	173	135x110	105x80	12	52	60	220	33814	+FR/FV		34014
140	50	15	189	135x110	105x80	10	48	50	210	33820	+FR		34020