

Serie LB: Polrub-Blauw

* Op aanvraag ook in grijs beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opgevulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber (70° ± 5° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20° C tot + 70° C
- Streepvrije band

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING

Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. De constructie is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor toepassing van naafbeschermers teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.



• Rollager & RVS Rollager

							Rollager	RVS Rollager
100	40	15	80	40	47	150	30058B	30058BX
125	40	15	100	40	48	180	30064B	30064BX
150	40	20	125	50	43	240	30073B	30073BX
180	50	20	140	60	63	350	30082B	30082BX
180	50	25	140	60	63	350	30083B	30083BX
200	50	20	140	60	63	400	30090B	30090BX
200	50	25	140	60	63	400	30091B	30091BX
250	50	20	200	60	71	480	30095B	30095BX
250	50	25	200	60	71	480	30096B	30096BX

• Kogellager

										
100	40	15	80	35	12,2	38	40	47	150	30008B
125	40	15	100	35	12,2	38	40	48	180	30014B
150	40	15	125	35	12,2	48	50	50	240	30022B
180	50	20	140	47	17	54	60	63	350	30032B
180	50	25	140	47	17	50	60	63	350	30033B
200	50	20	140	47	17	54	60	63	400	30040B
200	50	25	140	47	17	50	60	63	400	30041B
250	50	20	200	47	17	54	60	71	480	30045B
250	50	25	200	47	17	50	60	71	480	30046B

• Kogellager voorzien van spuitwaterdichte afdichting

										
100	40	15	80	35	16	51,5	40	47	150	30008B/A
125	40	15	100	35	16	51,5	40	48	180	30014B/A
150	40	15	125	35	21	51,5	50	50	240	30022B/A
180	50	20	140	47	26	61,5	60	63	350	30032B/A
200	50	20	140	47	26	61,5	60	63	400	30040B/A
250	50	20	200	47	26	61,5	60	71	480	30045B/A