

Serie Z: Zeta

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan ($95^\circ \pm 3^\circ$ Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30°C tot $+80^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

O.a. alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, indien een hoger draagvermogen vereist is, of wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.












De oplossing voor licht tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.

Ook leverbaar als aandrijf wiel met spiebaan, eventueel met origineel Vulkollan (Bayer).



• Kogellager

| 80 | 20 | 12 | 66 | 32 | 14 | - | 18 | 40 | 150 | *7001 | |
|-----|----|----|-----|----|------|----|----|----|-----|-------|--|
| 82 | 28 | 12 | 60 | 32 | 11,1 | 26 | 28 | 42 | 220 | 7002 | |
| 82 | 34 | 12 | 62 | 32 | 11,1 | 32 | 34 | 41 | 270 | 7003 | |
| 100 | 30 | 15 | 84 | 35 | 11 | 30 | 30 | 46 | 300 | 7004 | |
| 100 | 30 | 15 | 84 | 35 | 12,2 | 38 | 40 | 45 | 300 | 7005 | |
| 100 | 40 | 20 | 82 | 47 | 14,1 | 40 | 40 | 60 | 350 | 7007 | |
| 100 | 50 | 20 | 70 | 47 | 17 | 44 | 50 | 70 | 450 | °7006 | |
| 125 | 30 | 15 | 108 | 35 | 12,2 | 38 | 40 | 46 | 330 | 7009 | |
| 125 | 40 | 20 | 101 | 47 | 17 | 44 | 50 | 59 | 400 | 7010 | |
| 125 | 50 | 20 | 106 | 47 | 17 | 44 | 50 | 60 | 480 | 7014 | |
| 140 | 60 | 25 | 115 | 52 | 15 | 68 | 68 | 69 | 700 | 7011 | |
| 140 | 60 | 25 | 115 | 52 | 22 | 54 | 68 | 69 | 700 | 7012 | |
| 150 | 30 | 15 | 131 | 35 | 12,2 | 38 | 40 | 46 | 400 | 7013 | |
| 150 | 40 | 20 | 131 | 47 | 17 | 44 | 50 | 60 | 500 | 7016 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 150 | 50 | 20 | 131 | 47 | 17 | 44 | 50 | 62 | 700 | 7019 | |
| 150 | 50 | 20 | 131 | 47 | 17 | 54 | 60 | 61 | 700 | 7020 | |
| 150 | 50 | 25 | 131 | 52 | 17 | 56 | 60 | 69 | 700 | 7021 | |
| 175 | 40 | 20 | 154 | 47 | 17 | 44 | 50 | 60 | 650 | 7025 | |
| 200 | 40 | 20 | 177 | 47 | 17 | 44 | 50 | 61 | 800 | 7028 | |
| 200 | 50 | 20 | 177 | 47 | 17 | 54 | 60 | 61 | 1000 | 7030 | |
| 200 | 50 | 25 | 177 | 52 | 17 | 56 | 60 | 66 | 1000 | 7031 | |
| 200 | 80 | 30 | 161 | 62 | 16,1 | 80 | 80 | 84 | 1400 | 7033 | |
| 250 | 50 | 25 | 225 | 52 | 17 | 56 | 60 | 68 | 1200 | 7035 | |
| 250 | 60 | 25 | 224 | 52 | 16 | 71 | 72,5 | 78 | 1400 | 7037 | |
| 250 | 80 | 30 | 214 | 62 | 16,1 | 90 | 90 | 92 | 1800 | 7038 | |
| 250 | 80 | 35 | 214 | 62 | 16,1 | 87 | 90 | 92 | 1800 | 7039 | |
| 300 | 70 | 35 | 273 | 72 | 18,4 | 70 | 72,5 | 102 | 2200 | 7041 | |
| 300 | 100 | 40 | 250 | 80 | 19 | 119 | 120 | 113 | 2800 | 7044 | |
| 400 | 100 | 40 | 350 | 90 | 23 | 120 | 120 | 132 | 3200 | 7047 | |
| 400 | 100 | 50 | 350 | 90 | 23 | 114 | 120 | 132 | 3200 | 7048 | |
| 500 | 100 | 40 | 432 | 90 | 23 | 120 | 120 | 114 | 3700 | ◦7053 | |
| 500 | 100 | 50 | 432 | 90 | 23 | 114 | 120 | 114 | 3700 | ◦7054 | |

* voorzien van 1 enkel kogellager
◦ voorzien van stalen kern