

D) Serie KND + T

Dubbelrollen met bevestiging voor hout.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Type 1 met gekartelde stift die met spanning in het hout wordt bevestigd - Te boren diameter 8mm.

Type 2 de spanning wordt bij dit type verkregen door de klemring op de hals van de pen - Te boren diameter 8x21mm.

Voor beide types zijn verschillende kunststofhulzen te verkrijgen voor de bevestiging in een buis of hout.



I. Dubbelrollen met hard loopvlak



| | | | | | | | Type | zwenk vork | zwenk vork + rem |
|----|----|----|----|----|----|----|--------|------------------------|------------------------|
| 35 | 49 | 43 | | 40 | 27 | 30 | type 1 | KNDT.035 | |
| 42 | 56 | 48 | | 42 | 29 | 30 | type 1 | KNDT.042 | +R |
| 50 | 64 | 58 | 76 | 54 | 37 | 40 | type 1 | KNDT.050 | +R |
| 50 | 64 | 58 | 76 | 54 | 37 | 40 | type 1 | KNDT.CHRO50 (chrom) | +R |

II. Dubbelrollen met zacht loopvlak



| | | | | | | | Type | zwenk vork | zwenk vork + rem |
|----|----|----|----|----|----|----|--------|---------------|------------------------|
| 40 | 49 | 48 | | 43 | 29 | 30 | type 2 | KNDT.040SOFT | +R |
| 50 | 64 | 58 | 76 | 54 | 37 | 40 | type 1 | KNDT.050PUR | +R |