

Serie FS: Hittebestendig kunststof

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Wiel: hittebestendig kunststof
- Temperatuurbereik: -40° C tot +270° C

EIGENSCHAPPEN

Geschikt voor langdurige blootstelling aan temperaturen tot +270° in (droog)ovens, rookkasten en autoclaven.

Het harde loopvlak zorgt voor een lage rolweerstand op gladde vloeren.

TOEPASSING

Voor licht tot middelzwaar intern transport op gladde vloeren in bakkerijen, rokerijen, ziekenhuizen en laboratoria.

Draagvermogen vlg. EN 12532 & EN 12527 zonder drempels!














A) Serie FS + X20

I. Plaatbevestiging



• Glijlager

											zwenk vork	vaste vork
80	30	12	106	102x83	80x60	8	33	40	150	28102	28202	
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	150	28106	28206	
125	35	20	160	102x83	80x60	8	49	50	250	28109	28209	
125	35	20	160	135x110	105x80	10	49	50	250	28110	28210	
150	45	20	203	135x110	105x80	10	57	60	300	28114	28214	
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	370	28122	28222	

• *Glijlager met speciale absus*

										zwenk vork	vaste vork
80	30	12	106	102x83	80x60	8	33	40	150	28152	28252
100	30	12	128	102x83	80x60	8	37	40	150	28156	28256









II. Boutgatbevestiging



• *Glijlager*

								zwenk vork
80	30	12	106	10	33	40	150	28302HA
80	30	12	106	12	33	40	150	28302HB
100	30	12	128	10	37	40	150	28306HA
100	30	12	128	12	37	40	150	28306HB
125	35	20	160	12	49	50	250	28310HC
125	35	20	160	14	49	50	250	28310HD
150	45	20	203	12	57	60	300	28314HE
150	45	20	203	16	57	60	300	28314HF
200	50	20	240	12	59	60	370	28322HE
200	50	20	240	16	59	60	370	28322HF

• *Glijlager met speciale absus*

								zwenk vork
80	30	12	106	10	33	40	150	28352HA
80	30	12	106	12	33	40	150	28352HB
100	30	12	128	10	37	40	150	28356HA
100	30	12	128	12	37	40	150	28356HB