

Serie BK: Kunststof velg met opge vulcaniseerde elastische rubberband

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20°C tot +70°C
- Streepvrije band

EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is, zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk.

Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.



TOEPASSING

- Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond
- Toepassingen bv: rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmi delen die vaak en langdurig worden belast.



A) Serie BK + D

I. Plaatbevestiging



• Rollager

									zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	35	106	105x86	80x60	9	38	40	70	R3.D080FLYC	+R	VW.D080FLYC
100	38	128	105x86	80x60	9	40	40	100	R3.D100FLYC	+R	VW.D100FLYC
125	38	155	105x86	80x60	9	43	50	120	R3.D125FLYC	+R	VW.D125FLYC



• Kogellager

									zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
160	45	195	140x110	105x80	11	70	60	155	R3.D160FLYC	+R	VW.D160FLYC
200	45	235	140x110	105x80	11	70	60	190	R3.D200FLYC	+R	VW.D200FLYC

B) Serie BK + HD

I. Plaatbevestiging

- * Vork geschikt voor hoge belasting;
plaatdikte vork 3,5mm
plaatdikte bevestigingsplaat 4mm
- * Wiel voorzien van precisiekogellagers en breed loopvlak



• Kogellager

									zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	36	128	105x86	80x60	9	40	50	150	R3.HD100FLYC	+R	VW.HD100FLYC
125	36	155	105x86	80x60	9	43	50	180	R3.HD125FLYC	+R	VW.HD125FLYC