

Serie LB: Polrub-Blauw

* Op aanvraag ook in grijs beschikbaar

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: opge vulcaniseerd blauw elastisch natuurrubber (70° ± 5° Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik: -20° C tot + 70° C
- Streepvrije band



EIGENSCHAPPEN

Het loopvlak is zeer slijtvast en de hechting op de kern is perfect. Doordat het loopvlak zeer elastisch is zijn de roleigenschappen zelfs bij maximale belasting voortreffelijk. Voldoet, mede door de geruisloze loop, aan de hoogste ergonomische normen.

TOEPASSING











Zeer geschikt voor gebruik bij matige tot slechte ondergrond. Toepassing vindt dan ook plaats onder rolcontainers, bedrijfsafvalcontainers en andere transportmiddelen die vaak en langdurig worden belast. De constructie is bovendien speciaal ontworpen en geschikt voor toepassing van naafbeschermers teneinde levensduur, hygiëne en onderhoudsvrij gebruik extra te garanderen.

A) Serie LB + M22











I. Plaatbevestiging



• Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	150	32053B	+FR	32253B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	180	32058B	+FR	32258B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	180	32059B	+FR	32259B
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	200	32066B	+FR	32266B
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	200	32067B	+FR	32267B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	300	32082B	+FR	32282B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	300	32090B	+FR	32290B









• Kogellager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	150	32003B	+FR	32203B
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	180	32008B	+FR	32208B
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	180	32009B	+FR	32209B
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	200	32016B	+FR	32216B
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	200	32017B	+FR	32217B
180	50	20	218	135x110	105x80	10	57	60	300	32032B	+FR	32232B
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	300	32040B	+FR	32240B

II. Boutgatbevestiging



• Rollager & Kogellager












								Rollager		Kogellager	
								zwenk vork	zwenk vork + rem	zwenk vork	zwenk vork + rem
100	40	15	129	12	46	50	150	32453BFC	+FR	32403BFC	+FR
100	40	15	129	14	46	50	150	32453BFD	+FR	32403BFD	+FR
125	40	15	160	12	49	50	180	32459BFC	+FR	32409BFC	+FR
125	40	15	160	14	49	50	180	32459BFD	+FR	32409BFD	+FR
150	40	20	181	12	51	50	200	32467BFC	+FR	32417BFC	+FR
150	40	20	181	14	51	50	200	32467BFD	+FR	32417BFD	+FR
180	50	20	218	12	57	60	300	32482BFE	+FR	32432BFE	+FR
180	50	20	218	16	57	60	300	32482BFF	+FR	32432BFF	+FR
180	50	20	218	18	57	60	300	32482BFG	+FR	32432BFG	+FR
200	50	20	240	12	59	60	300	32490BFE	+FR	32440BFE	+FR
200	50	20	240	16	59	60	300	32490BFF	+FR	32440BFF	+FR
200	50	20	240	18	59	60	300	32490BFG	+FR	32440BFG	+FR

B) Serie LB + M40

I. Plaatbevestiging



- Kogellager

											zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	150	31603B	+FR	31678B	
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	150	31604B	+FR	31679B	
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	180	31608B	+FR	31683B	
125	40	15	163	135x110	105x80	10	41	50	180	31609B	+FR	31684B	
150	40	15	194	135x110	105x80	10	48	50	240	31613B	+FR	31688B	
180	50	20	239	135x110	105x80	12	65	60	350	31620B	+FR/FV	31695B	
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	400	31621B	+FR/FV	31696B	
250	50	20	304	135x110	105x80	12	69	60	450	31624B	+FR/FV	31699B	